

## ARC 400

PROCESOS ELECTRODO Y GTAW POR CONTACTO



### CARACTERÍSTICAS

- \*Suelda electrodos de cualquier tipo, hasta de 1/4" de diámetro.
- \*Display digital
- Gran estabilidad de arco debido a su tecnología
- \*Inverter IGBT.
- \*Nos permite mantener el arco abierto aun variando la longitud.
- \*Función ANTI-STICK: Evita que se pegue el electrodo.
- \*Proceso FCAW. (alambres ) incorporando nuestro ARC FEEDER IV.

Incluye

- \*Fuente de poder ARC 400,
- \*3mts Cable con portaelectrodo de 500 amprs de 1/0,
- \*3 mts Cable con pinzas de tierra de 500 amprs de 1/0-

MODELO	ARC 400 MMA	
Voltaje de Alimentación	3x220/440V 50/60 Hz	
Rango de Salida	40 A 400 AMPS	
Ciclo de trabajo	A 220V – 60%–330 A – 36V	A 440V – 60%– 380 A – 33.2 V
	A 220V – 100%–308 A– 32.2V	A 440V – 100%– 330A – 30V
Clase de Proteccion	IP21S	
Eficiencia	≥0-85	
Nivel de Aislamiento	H	
Dimensiones (mm)	650x260x480	
Peso	25 kg	

Accesorios Opcionales:

- \*Caretta automática

